

PROMONTA HYDRO ZWAAR	Zwaar 7 cm	Zwaar 10 cm
<i>Afmetingen (mm)</i>	501 x 667	501 x 450 501 x 667
<i>Kleur</i>	Grijs	
<i>Indicatief gemiddeld gewicht/blok (kg)</i>	29	28 42
<i>Indicatief gemiddeld gewicht / m<sup>2</sup></i>	88	125
<i>Volumieke massa (kg/m<sup>3</sup>) ± 5%</i>	1250	1250
<i>Gemiddeld lijmverbruik (kg/m<sup>2</sup>)</i>	1,5	2
<i>Gemiddeld verbruik afwerkingslijm (kg/m<sup>2</sup>)</i>	0,25	0,25
<i>Brandweerstand (uren)</i>	3	3
<i>Drukweerstand (N/mm<sup>2</sup>)</i>	≥ 5	≥ 5
<i>Hardheid - shore C</i>	≥ 80	≥ 80
<i>pH - waarde</i>	6,5 – 10,5	6,5 – 10,5
<i>Breuklast bij buiging (kN) (En 12859 §4.10)</i>	≥ 2,3	≥ 4
<i>Akoestische isolatie waarde Rw (dB)</i>	35	40
<i>Water absorptie na 2 uur onderdompeling</i>	≤ 5% droge massa	
<i>M<sup>2</sup>/palet</i>	13,33	12,6 10
<i>Aantal blokken / palet</i>	40	56 30