

Bloc type PROMHYDRO NORMAL

PROMHYDRO NORMAL	5 cm	7 cm	8 cm	10 cm	10 cm
Dimensions (mm)	501 x 667	501 x 667	501 x 667	501 x 667	501 x 550
Couleur	Bleu				
Poids moyen indicatif/bloc (kg)	± 16	± 22	± 25	± 32	± 27
Poids moyen indicatif/m ² (kg)	± 48	± 66	± 76	± 96	± 96
Masse volumique (kg/m ³) ± 5 %	950	950	950	950	950
Utilisation moyenne de colle (kg/m ²)	0,85	1,15	1,25	1,55	1,80
Utilisation moyenne de finition (kg/m ²)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Résistance au feu (heures)		3	3	3	3
Résistance à la compression (N/mm ²)	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5
Dureté - Shore C	≥ 55	≥ 55	≥ 55	≥ 55	≥ 55
Valeur pH	6,5 – 10,5	6,5 – 10,5	6,5 – 10,5	6,5 – 10,5	6,5 – 10,5
Charge de rupture en flexion (kN) (En 12859 §4.10)		≥ 2,3	≥ 2,7	≥ 4	≥ 5,1
Isolation acoustique Rw (dB)		35	35	39	39
Absorption d'eau % après 2 heures	≤ 5% masse sèche				
M ² /palette	18	13,33	12	10	8,20
Nombre de blocs/palette	54	40	36	30	30
Article code	10503	10703	10803	11003	11019