

Bloc Type LOURD

PROMONTA LOURD	7 cm	7 cm	10 cm	10 cm
Dimensions (mm)	<i>501 x 450</i>	<i>501 x 667</i>	<i>501 x 450</i>	<i>501 x 667</i>
Couleur	<i>Rose</i>			
Poids moyen indicatif/bloc (kg)	<i>19</i>	<i>28</i>	<i>28</i>	<i>42</i>
Poids moyen indicatif/m ² (kg)	<i>88</i>	<i>88</i>	<i>125</i>	<i>125</i>
Masse volumique (kg/m ³) ± 5 %	<i>1250</i>	<i>1250</i>	<i>1250</i>	<i>1250</i>
Utilisation moyenne de colle (kg/m ²)	<i>1,5</i>	<i>1,5</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
Utilisation moyenne de finition (kg/m ²)	<i>0,25</i>	<i>0,25</i>	<i>0,25</i>	<i>0,25</i>
Résistance au feu (heures)	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>
Résistance à la compression (N/mm ²)	<i>≥ 5</i>	<i>≥ 5</i>	<i>≥ 5</i>	<i>≥ 5</i>
Dureté - Shore C	<i>≥ 80</i>	<i>≥ 80</i>	<i>≥ 80</i>	<i>≥ 80</i>
Valeur pH	<i>6,5 – 10,5</i>	<i>6,5 – 10,5</i>	<i>6,5 – 10,5</i>	<i>6,5 – 10,5</i>
Charge de rupture en flexion (kN) (En 12859 §4.10)	<i>≥ 6,5</i>	<i>≥ 2,3</i>	<i>≥ 6,5</i>	<i>≥ 4,0</i>
Isolation acoustique Rw (dB)	<i>35</i>	<i>35</i>	<i>40</i>	<i>40</i>
M ² /palette	<i>18</i>	<i>13,33</i>	<i>12,6</i>	<i>10</i>
Nombre de blocs/palette	<i>80</i>	<i>40</i>	<i>56</i>	<i>30</i>
Article code	<i>PMZK70</i>	<i>10702</i>	<i>11002</i>	<i>11004</i>