

Bloc Type PROMHYDRO LOURD

PROMHYDRO LOURD	7 cm	7 cm	10 cm	10 cm
Dimensions (mm)	501 x 450	501 x 667	501 x 450	501 x 667
Couleur	<i>Gris</i>			
Poids moyen indicatif/bloc (kg)	19	28	28	42
Poids moyen indicatif/m ² (kg)	88	88	125	125
Masse volumique (kg/m ³) ± 5 %	1250	1250	1250	1250
Utilisation moyenne de colle (kg/m ²)	1,5	1,5	2	2
Utilisation moyenne de finition (kg/m ²)	0,25	0,25	0,25	0,25
Résistance au feu (heures)	3	3	3	3
Résistance à la compression (N/mm ²)	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5
Dureté - Shore C	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80
Valeur pH	6,5 – 10,5	6,5 – 10,5	6,5 – 10,5	6,5 – 10,5
Charge de rupture en flexion (kN) (En 12859 §4.10)	≥ 6,5	≥ 2,3	≥ 6,5	≥ 4,0
Isolation acoustique Rw (dB)	35	35	40	40
Absorption d'eau % après 2 heures	≤ 5% masse sèche			
M ² /palette	18	13,33	12,6	10
Nombre de blocs/palette	80	40	56	30
Article code	PMZKHY70	10705	11005	11011